

Seit über 20 Jahren in Salerno eine breite Palette von Abdichtungsharzen und Produkten zum Schutz und zur Beschichtung









HARZE FÜR DAS BAUGEWERBE

Seit mehr als 20 Jahren produziert Cimar in Salerno Abdichtungsharze und -Systeme für die Bauindustrie.

Das Unternehmen zeichnet sich auf dem Markt für Abdichtungen aus, durch:

Vielfältigkeit

Die Produktpalette von Cimar umfasst mehr als 50 Produkte, die

sich wie folgt unterscheiden:

Spezifische Abdichtungsharze für jede Art von Untergrund

(bituminös, Acryl, Zement und Polyurethan)

Primer

Schutzanstriche

Komplette Abdichtungssysteme

Beschichtungen für Sportböden

Zubehör für Abdichtungen

Schließlich gibt es noch die Extra-Abdichtungen, die innovative Rohstoffe verwenden und besondere Eigenschaften wie Elastizität, Flexibilität und Verarbeitung auch bei extremen Witterungsbedingun-

gen bieten.

Details und Datenblätter unter www.cimarproduzione.com

Qualität und Garantie

Die Produkte von Cimar sind von externen Zertifizierungsorgane zertifiziert und die Abdichtungssysteme haben eine Garantie von 10 Jahren

Unterstützung vor und nach dem Verkauf

Cimar unterstützt seine Kunden mit der Hilfe seiner Techniker sowohl beim Entwurf als auch bei der Anwendung des Produkts.

Innovation

Cimar verfügt über ein eigenes Forschungs- und Entwicklungslabor, das eine ständige Innovation der Produkte und des Produktion-

sverfahren gewaehrleistet.

Personalisierung

Cimar bietet seinen Kunden die Möglichkeit, jedes Produkt indivi-

duell nach Bedarf anzupassen.

Preise

Cimar garantiert ein ausgezeichnetes Preis-Qualitäts-Verhältnis



BITUMINÖSE ABDICHTUNG AUF WASSERBASIS



EXTRALARGE - DIE ALTERNATIVE ZUR ROLLBAHN

Flüssige bituminöse Abdichtungsbahn auf Wasserbasis.

Im Vergleich zu konventionellen Bahnen hat sie erhebliche Vorteile: Sie erfordert keine offene Flamme fuer die Anwendung, stellt ein monolithisches System dar, garantiert eine höhere Elastizität und Widerstandsfähigkeit, eliminiert die Kosten für das Entfernen und Entsorgen der alten Abdichtungsbahnen durch Wiederherstellung der Dichtigkeit. Die zivilrechtliche Haftung für Produktfehler kann auf Antrag des Verlegers für 10 Jahre mit einer Unipol-Sai-Police garantiert werden, für Anwendungen von mehr als 400 m²

BITUMINÖSE ABDICHTUNGEN AUF LOESUNGSMITTELBASIS



BLACK MAGIK - DIE BITUMINÖSE ABDICHTUNGSBAHN FÜR DEN EINSATZ AUCH BEI UNGÜNSTIGEN WITTERUNGSVERHÄLTNISSEN

Elastomer-Bitumen-Abdichtungsbahn auf Lösungsmittelbasis.

BLACK MAGIK ist eine flüssige Abdichtungsbahn aus hochwertigem Bitumen, die mit Polymeren der neuesten Generation modifiziert ist und eine hohe mechanische Leistungsfähigkeit in Verbindung mit einer sehr hohen Elastizität bis - 40°C garantiert. Sie ermöglicht die Herstellung von durchgehenden und ununterbrochenen Abdichtungssytemen. Sie ist wasserundurchlässig, einfach zu verarbeiten und passt sich leicht an die verschiedenen Geometrien der zu bedeckenden Flächen an.

ACRYL-DICHTSTOFFE



MEMBRANA GOLD - MEMBRANA GOLD FR - FREEWAY

Die MEMBRANA-Linie besteht aus flüssigen Acryl-Abdichtungsbahnen die mit Harzen und Additiven angereichert sind, die für Wasserdichtigkeit und Haltbarkeit sorgen. Sie widerstehen gegen Staunässe und ultraviolette Strahlen. Unempfindlich gegenüber niedrigen Temperaturen, garantiert sie Flexibilität und Haltbarkeit bis zu -20 °C. Die Membrana ist auch für die Einkapselung von Asbest zertifiziert, ist auch in einer FIBROR-verstärkten Version erhältlich.

FREEWAY ist eine trittsichere, begehbare, rutschfeste Acrylmembran



RESINFIBRA SYSTEM - SCHWIERIGE UNTERGRÜNDE

Das System besteht aus drei Produkten, ResinFibra, PrimerFibra und Potenzio Fibra.

Mit dem System wird eine umweltfreundliche, wasserbasierte, elastische und belastbare Abdichtung geschaffen. Resin Fibra ist das Endprodukt des Abdichtungssystems, das als ersten Anwendungsschritt das Fixiermittel Primer Fibra vorsieht, das Potenzio Fibra unlösbar mit dem Untergrund verschweißt und so das ideale System für die Abdichtung schwieriger und unebener Untergründe, wie z. B. unebener, unregelmäßiger Fußböden, schafft, ohne dass eine mühsame und kostspielige Entfernung erforderlich ist. Nach der Verfestigung, Homogenisierung und vor allem der Schaffung einer starken Verankerungsgrundlage wird das Harz Resin Fibra aufgetragen, das den Untergrund perfekt abdichtet. Resin Fibra ist ein ausgezeichnetes Abdichtungsmittel, elastisch, bis -20 C°, wasserundurchlässig und verschleißfest. Das Abdichtungssystem Primer Fibra + Potenzio Fibra + Resinfibra, eine Cimar Exklusive, ist leicht aufzutragen und einfach zu pflegen.

ZEMENT-IMPRÄGNIERMITTEL



BIGUM - FLEXIBEL UND WASSERDICHT

Einkomponentiger, wasserdichter Zementmörtel, der einfach herzustellen ist: muss nur mit Wasser gemischt werden. Ideal vor der Beschichtung für Terrassen, Schwimmbäder, Balkone; er eignet sich für den Schutz von Beton- und Mauerwerksstrukture. Bei verformbaren Oberflächen oder solchen, die strukturellen Bewegungen ausgesetzt sind, sollte ein 5x5 mm großes Glas- oder Kunstfasernetz nach dem ersten Anstrich eingesetzt werden. Mit dem Zusatzmittel no Limits wird das Produkt mit zusätzlichen Eigenschaften angereichert.

POLYURETHAN-DICHTSTOFFE



POLIGOLD - POLISUPER

Polyurethan-Abdichtungsbahnen. Unser POLIGOLD ist ein Produkt Atmungsaktiv, begehbar und farbig, es bietet Widerstand gegen klimatische Widrigkeiten und den Wärme/Kälte-Zyklus. Es behält seine Eigenschaften von +80°C bis -20°C. Es widersteht Wasserstagnation. Garantiert eine Mindestlebensdauer von 7 Jahren. POLISUPER ist eine transparente, begehbare fluessige Dichtungsbahn, die einen Film auf dem Untergrund indem Sie eine glänzende Barriere, wasserundurchlässig und begehbar bildet. Leicht zu reinigen und zu waschen. Resistent gegen alkalischen Substanzen und chemischen Mitteln.

EXTRA ABDICHTUNGEN



MAGIKA - MAXIMALE STÄRKE UND FLEXIBILITÄT

MAGIKA ist ein innovatives Produkt, das Abdichtungen mit hoher mechanischer Festigkeit und außergewöhnlicher Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen ermoeglicht. Dank seiner extrem schnellen Trocknung kann es auch bei ungünstigen Wetterbedingungen aufgetragen werden. Es ist auch gegen sehr niedrige Temperaturen beständig, bis zu -40 °C. Es ist resistent gegen Staunässe und kann auch auf flachen Oberflächen aufgetragen werden.



POLYMER ULTRA

Polymer Ultra ist die neue Generation der flüssigen Dichtungsbahnen: Sie kann auch auf nassen Oberflaechen angewendet werden, ist begehbar, umweltfreundlich und hat eine 100%ige Ergiebigkeit! Sie kann auf noch nicht vollständig ausgehärteten Zementestrichen, Beton, gefliesten Balkonen, Dachziegel, Metall- und Holzoberflächen, Faserzement und Bitumenbahnen aufgetragen werden, sowohl nackt als auch mit Schiefer. Es kann sowohl für Abdichtungen mit positiver als auch mit negativer Schubkraft verwendet werden.



MAT 300 Lösungsmittel Das Wintersystem für schwierige Untergründe

Das System MAT 300 wird zur Abdichtung aller Arten von Untergründen verwendet, auch unebene oder holprig. Es besteht aus drei Produkten Potenzio Fibra, Fixativ und Harz. Das System ermöglicht die Herstellung von Abdichtungen mit hoher mechanischer Festigkeit, die auch bei niedrigen Temperaturen bis zu -40°C außergewöhnlich flexibel sind. Es widersteht auch der Stagnation von Wasser. Kann auch bei ungünstigen Witterungsbedingungen eingesetzt werden, da es extrem schnell trocknet und bis zu -5°C eingesetzt werden kann. Die Arbeit ist an einem einzigen Tag abgeschlossen.

PRIMER



PRIMER 70 METRI - PRIMER 70 METRI GOLD

Primer 70 metri ist ein bituminöser Primer, ein ausgezeichneter Haftvermittler für jede nachfolgende Anwendung von flüssigen und vorgefertigten Produkten: Bitumenbahnen in Rollen. Es besteht aus oxidiertem Bitumen und regenerierten Lösungsmitteln mit hoher Penetration, chlorfrei.

Primer 70 metri Gold ist ein Hochleistungs-Bitumenanstrich, der aus reinen Lösemitteln (nicht regeneriert) und ausgewählten oxidierten Bitumen erhalten wurde.

Primer 70 metri Eco ist ein umweltfreundlicher Haftvermittler, in Wasseremulsion hergestellt, garantiert eine perfekte Haftung von flüssigen und rollbaren Bitumenbahnen.



PRIMER C

Primer C ist ein Acrylklebstoff auf Basis von Styrolharzen, der in wässriger Emulsion hergestellt wird, ideal für die Verklebung von Polystyrol- und Polystyrol-Dämmplatten auf Gipskartonplatten. Sehr nützlich zur Verhinderung des Ablösens, d.h. zur Verankerung von Schiefergestein auf vorgefertigten Bahnen. Kann als Primer verwendet werden auf Zementoberflächen vor der Verwendung von Zementprodukten auf diesen (Betonwänden und Betonfertigteilwänden) oder vor dem Auftragen von gipshaltigen Oberflächen. Es ist der ideale Haftvermittler für alle Cimar-Acryl-Bahnen.



ULTRAGRIP - UNIVERSELLER KLEBER

Ultragrip wird für den Außen- und Innenbereich auf Holzoberflächen, Isolierplatten, Wandanstrichen, Ziegeln, Keramik, Betonoberflächen, Metall, Gips und Porenbeton, um die Haftung von Putzen, Spachtelmassen, Reparaturmörteln oder vorgemischten Beschichtungen verwendet. Vor dem Auftragen des zweiten Anstrichs etwa 6 bis 8 Stunden warten; die Trocknungszeit, bevor mit den Arbeiten fortgefahren wird, beträgt 18/24 Stunden. Keine dickeren Putze als 2 cm auftragen.

SCHÜTZEND



WHITEGLASS

Whiteglass ist eine weiße Acrylfarbe in Wasseremulsion mit einem hohen Reflexionsgrad des Sonnenlichts, besonders witterungsbeständig. Die Wärmedämmungseigenschaften verlängern die Lebensdauer und Effizienz von Abdichtungssystemen. Die Anwendung von Whiteglass führt zu einer Reduzierung der Innentemperaturen in den darunter liegenden Räumen um 5/6°C: Dies garantiert erhebliche Energieeinsparungen.



BRILLO

Brillo ist ein schnell trocknender Lack auf Aluminium- und Lösemittelbasis mit hohen reflektierenden Eigenschaften. Seine hohe Leistung ist auf den hohen Anteil an Aluminiumpaste, seine hohe Qualität und die Verwendung reiner Lösungsmittel zuzuschreiben. Sie schützt vorgefertigte und nicht vorgefertigte bituminöse Beläge vor der schädigenden Wirkung UV-Strahlen und anderen Witterungseinflüssen und verlängert so ihre Lebensdauer und Leistung. Es ist auch als Schutz für Tanks und externe Rohre gültig.



COVERGOLD

Farbige schützende Acrylfarbe mit hoher Deckkraft, dank ihres Gehalt an Harzen und Pigmenten. Wird zum Schutz von bituminösen Abdichtungsbahnen vor UV-Strahlung verwendet, verlängert ihre Lebensdauer und schützt sie vor Abnutzung. Das Produkt wird auch mit guten Ergebnissen auf Beton verwendet.


KOMPLETTE SYSTEME

Cimar bietet komplette Abdichtungssysteme an, die sich je nach Bedarf unterscheiden, abgedeckt durch eine 10-Jahres-Police von Unipol/Sai



REFLEKTIERENDES BITUMINÖSES SYSTEM

- 1. PRIMER Bituminös (300 gr/gm)
- 2. EXTRALARGE als Kleber (300 gr/qm)
- 3. POTENZIO Gewebe (1 Kg/qm)
- 4. EXTRALARGE 1° Schicht (1 Kg/qm)
- 5. EXTRALARGE 2° Schicht (1 Kg/qm)
- 6. WHITEGLASS



AKRYL-SYSTEM


- 1. PRIMER C (300 gr/qm)
- 2. MEMBRANA GOLD 1° Schicht (1 Kg/qm)
- 3. POTENZIO Gewebe
- 4. MEMBRANA GOLD 2° Schicht (1 Kg/qm)



FASERVERSTÄRKTES ACRYLSYSTEM

- 1. PRIMER C (300 gr/qm)
- 2. MEMBRANA GOLD FR 1° Schicht (1 Kg/qm)
- 3. MEMBRANA GOLD FR 2° Schicht (1 Kg/qm)

Für die Verlegung von Bodenbelägen empfiehlt Cimar SUPER K Bodenkleber (bis zu 5 kg/qm)



RESINFIBRA SYSTEM - SCHWIERIGE UNTERGRÜNDE

- 1. PRIMER FIBRA (1:5 mit Wasser verdünnt, nur zur Reinigung q.b.)
- 2. POTENZIO FIBRA (von 300 gr/qm)
- 3. PRIMER FIBRA (800 gr/mq)
- 4. RESINFIBRA 1° Schicht (750 gr/qm)
- 5. RESINFIBRA 2° Schicht (750 gr/qm)

M

E



SYSTEM MAT 300 SOLVENT - SCHWIERIGE UNTERGRÜNDE AUCH BEI WIDRIGEN WITTERUNGSVERHÄLTNISSEN

- 1. POTENZIO FIBRA (von 300 gr/gm)
- 2. Lösliches Fixiermittel (800 gr/gm)
- 3. RESINA AL SOLVENTE 1° Schicht (700 gr/qm)
- 4. RESINA AL SOLVENTE 2° Schicht (700 gr/qm)



POLYURETHAN-SYSTEM - QUALITÄT UND TRANSPIRATION

- 1. POLIGOLD (20% verdünnt 300 gr/qm)
- 2. POLIGOLD 1° Schicht (800 gr/qm)
- 3. POTENZIO Gewebe
- 4. POLIGOLD 2° Schicht (800 gr/qm)

EXTRA-SYSTEME



POLYMER ULTRA – FÜR NASSE UNTERGRÜNDE FAHRBAR 100% TROCKENRÜCKSTAND

- 1. ULTRA 1° Schicht (400 gr/qm 800 gr/qm je nach schlecht/sehr saugfähigem Untergrund)
- 2. POTENZIO Gewebe
- 3. ULTRA 2° Schicht (800 gr/qm)

Nur für schwach saugende Untergründe

4. ULTRA 3° Schicht (500 gr/gm)



MAGIKA - DIE EXZELLENZ DER ABDICHTUNG FÜR EINE SCHNELLE TROCKNUNG UND DIE MÖGLICHKEIT DIE ARBEIT AN EINEM TAG ZU ERLEDIGEN

- 1. PRIMER (Magika verdünnt mit Ksol bei 40%, 150/300 gr/qm)
- 2. MAGIKA 1° Schicht (1,25 Kg/qm)
- 3. POTENZIO Gewebe
- 4. MAGIKA 2° Schicht (1,25 Kg/qm)

QUALITÄT UND GARANTIE



Die Produkte und Systeme von Cimar sind von externen Zertifizierungsorgane zertifiziert und ihre Abdichtungssysteme sind durch eine 10-jährige Garantie abgedeckt gemäß der Unipol-Sai-Versicherung.

INNOVATION UND FORSCHUNG

Das hauseigene Forschungs- und Entwicklungslabor garantiert eine ständige Innovation der Produkte und des Produktionsprozesses



UNTERSTÜTZUNG UND HILFE

Die Techniker von Cimar unterstützen die Kunden sowohl in der Entwurfs- als auch in der Anwendungsphase des Produkts. Vertriebsleiter unterstützen Unternehmen und Verleger bei regelmäßigen Treffen und Schulungen, unseren Cimar Days.







....

CIMAR PRODUZIONE surl

- Werk: via Mecio Gracco n°8 (Industriegebiet)
- 84131 Salerno IT
- tel. und fax: 089 302418
- www.cimarproduzione.com
- info@cimarproduzione.com